

**Marcado de la lente (EU)**

2C-1.2 U 1 AT 8 9 0068 CE

Tecnología de la montura

Funcion Cubregafas

Condiciones de uso

Luminosidad estándar, Bajo brillo

Campos de uso

Líquidos (3), Arco eléctrico causado por cortocircuito (8), Metal fundido y sólidos candentes (9)

Tecnología de las lentes

UV380

Color de lente

Incoloro

Material de la lente

Policarbonato

Normas

EN166, EN170

Número de escala

(2C-1.2)

Resistencia mecánica

Impacto de alta energía (A)

Requisitos opcionales

Resistencia a los impactos a temperaturas extremas -5°/+55° C (T)

Clase óptica

Clase óptica (1)

>> <https://www.univetsafety.com/es/products/safety/faceshields/607/607-clear-2/>

01.

DEPENDIENDO DE LA VERSIÓN DEL MODELO, NUESTRAS VISERAS PUEDEN: CUBRIR GLOBALMENTE CARA Y OJOS

02.

PROTEGER DE SALPICADURAS DE LÍQUIDOS EXCEPTUANDO LAS VERSIONES MODELOS 607.01.00.31 - 607.Z0.00.01 - 607.Z0.00.02

03.

SUPERPONERSE A DISTINTOS TIPOS DE GAFAS CORRECTIVAS Y A SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE VÍAS RESPIRATORIAS

Atención! las imágenes de esta página ilustran la tecnología de las monturas de la familia de productos en cuestión y podrían representar colores de monturas y lentes que no corresponden al código de producto de la siguiente hoja.

HEADQUARTERS

Univet S.r.l. Via Giovanni Prati 87 25086 Rezzato - Telephone 030 2499411 - Fax 030 2499430 - info@univetsafety.com
VAT. IT02506570163