

**Marcado de la montura (EU)**

U EN166 FT CE

Marcado de la lente (EU)

2C-1.2 U 1 FT K N CE

Tecnología de la montura

Patillas con terminal de caucho

Condiciones de uso

Luminosidad estándar, Bajo brillo

Tecnología de las lentes

Antiarañazos (K), Antiempañante (N), UV380

Color de lente

Incoloro

Material de la lente

Policarbonato

Color de la montura

Negro/Verde

Normas

EN166, EN170

Número de escala

(2C-1.2)

Resistencia mecánica

Impacto de Baja Energía (F)

Requisitos opcionales

Resistencia al daño superficial causado por partículas finas (K), Resistencia al empañamiento (N), Resistencia a los impactos a temperaturas extremas -5°/+55° C (T)

Clase óptica

Clase óptica (1)

Peso

32g

>> <https://www.univetsafety.com/es/products/safety/spectacles/555/555-clear/>



01.

OFRECE UN AMPLIO ÁREA DE COBERTURA

02.

PROTECCIÓN LATERAL INTEGRADA

03.

PATILLAS SOBREMOLDEADAS DE GOMA ANTIDESLIZANTE

Atención! las imágenes de esta página ilustran la tecnología de las monturas de la familia de productos en cuestión y podrían representar colores de monturas y lentes que no corresponden al código de producto de la siguiente hoja.

HEADQUARTERS

Univet S.r.l. Via Giovanni Prati 87 25086 Rezzato - Telephone 030 2499411 - Fax 030 2499430 - info@univetsafety.com
VAT. IT02506570163